


F108

DORMER



HSS-E menetvágó, metrikus, jobb kezes

Tömör menetvágó, apamenetekhez. Esztergákon, vagy kézi hajtókárokban történő alkalmazásokhoz. A forgácselvezető kialakítás elvezeti a forgácsot a forgácsolási zónából. Fényezett kivitel, csökkenti az anyagtapadás veszélyét. Specifikus geometria, saválló acélokhoz.



	ISO 2568	6g
2.25 XP	HSS-E	
Bright		

Munkadarab alapanyag csoport alkalmazhatóság és forgácsolási sebesség (m/min) kezdő érték és előtolás betű kódja. Az előtolás táblázatok az XY oldaltól találhatóak

P1.1 ■12	P1.2 ■13	P1.3 ■14	P2.1 ■10	P2.2 ■9	P2.3 ■8	P3.1 ■8	P3.2 ■7	P3.3 ■6	P4.1 ■5	P4.2 ■4	M1.1 ■7	M1.2 ■6	M2.1 ■6
M2.2 ■5	M2.3 ■5	M3.1 ■6	M3.2 ■5	M3.3 ■4	M4.1 ■5	K4.1 ■9	K4.2 ■7	K4.3 ■5	K4.4 ■4	K4.5 ■4	N1.1 ■20	N1.2 ■15	N1.3 ■10
N2.1 ■10	N2.2 ■9	N2.3 ■6	N3.1 ■11	N3.2 ■6	N3.3 ■3	N4.1 ■11	N4.2 ■4	N4.3 ■4	S1.1 ■5				

Product	TD	TP	BD	OAL
	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
F108M2 ¹⁾	2.00	0.40	16.00	5.0
F108M2.5 ¹⁾	2.50	0.45	16.00	5.0
F108M3	3.00	0.50	20.00	5.0
F108M4	4.00	0.70	20.00	5.0
F108M5	5.00	0.80	20.00	7.0
F108M6	6.00	1.00	20.00	7.0
F108M8	8.00	1.25	25.00	9.0
F108M10	10.00	1.50	30.00	11.0
F108M12	12.00	1.75	38.00	14.0
F108M14	14.00	2.00	38.00	14.0
F108M16	16.00	2.00	45.00	18.0
F108M18	18.00	2.50	45.00	18.0
F108M20	20.00	2.50	45.00	18.0

¹⁾ Forgácsoló nélkül.